


Permafix 9345



Film de protection PE, acrylique Film conduit d'air



Colle acrylique



Résistance aux UV

Description du produit

Le film protège les conduits d'air et autres composants de la contamination pendant le transport, le stockage et l'assemblage. Le film PE avec adhésif acrylique est autocollant sur une face, est résistant à la déchirure et peut être retiré sans laisser de résidus.

À utiliser sur des surfaces métalliques lisses comme les gaines et les tuyaux de ventilation galvanisés.

Caractéristiques techniques

Support	LDPE
Couleur	Bleu-transparent
Colle	Acrylate
Épaisseur (colle + support)	45 µm
Adhésivité sur l'acier	65 cN/cm
Résistance à la température	80°C
Résistance aux UV	2-3 mois
Durée de stockage	6 mois

Instructions de traitement

Pour une bonne application, la surface doit être exempte de graisse, d'huiles, de dissolvants, de poussière et/ou d'autres substances étrangères.
La température d'application se situe entre +15°C et +45°C (température de l'air et de l'objet à traiter).
Le film doit être appliqué exempt de plis, de bulles et sans tension excessive.

Stockage

À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.