


Permafix 5123



Ruban de transfert non-tissé, acrylique



 Colle acrylique	 Résistance à la température de -20 à +180°C
 Résistant aux UV	

Description du produit

Pour la fixation de divers matériaux comme les textiles, le cuir, le feutre, les films plastiques, le tissu, le papier, etc., pour le raccord automatique lors de hautes températures (spécialement pour le carton ondulé).

Avantages

- Adhésion très puissante
- Bonne résistance aux rayons U.V. et au vieillissement

Caractéristiques techniques

Support	Nappe de fibres
Colle	Acrylate
Protection	Papier blanc revêtu de PE
Épaisseur (colle + support)	0.13 mm
Adhésivité sur l'acier	4.4 N/cm
Résistance à la température	de -20 à +180°C
Durée de stockage	6 mois

Stockage

À température ambiante la durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.