

Permafix 9830



Sticky Box



Reinraum Klasse 7 nach ISO

Produktbeschreibung

Für die Verpackung und Lagerung empfindlicher und kleinster Teile aus der Feinmechanik, Mikroelektronik, Optikindustrie als auch Uhren- & Schmuckindustrie. Dank dem präparierten Boden werden die Teile horizontal und vertikal fixiert. Die Boxen bleiben dadurch haften, wenn die Box gereinigt wird.

Vorteile

- Keine Kleberückstände
- Fester Halt dank haftendem Boden
- Mehrfach wiederverwendbar
- Stossfest und stapelbar

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-40 bis +220°C
--------------------------------	----------------

Hinweise

Die Sticky Boxen werden unter Reinraumbedingungen hergestellt. Die Permafix Sticky Boxen bestehen aus hochvernetzten Polymeren, welche als Gel bezeichnet werden.

Ausführungen

- Mit Rasterung
- Ohne Rasterung

Klebestärken

„L“ = Low (Standard)
„M“ = Medium
„H“ = High

Dimensionen

Mit Rasterung

Box transparent/schwarz:
55 x 55 x 10 mm
75 x 55 x 15 mm
85 x 85 x 12 mm

Box schwarz/schwarz:
55 x 55 x 10 mm
75 x 55 x 15 mm
85 x 85 x 12 mm
150 x 150 x 20 mm

Box transparent/transparent:
55 x 55 x 10 mm
75 x 55 x 15 mm
85 x 85 x 12 mm
150 x 150 x 20 mm

Ohne Rasterung

Box transparent/transparent:

120 x 93 x 16 mm

120 x 93 x 25 mm

120 x 93 x 34 mm

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.