

Permafix 9846

Dichtungsband Lüftungstechnik PE, Acrylat ohne Liner



Produktbeschreibung

Als Dichtungsband für die Abdichtung der Lüftungsflansche von Lüftungskanälen. Das Band ermöglicht das unabhängige Bewegen unterschiedlicher Bauteile und ergibt eine saubere Fugenbildung. Diese kann mit Dichtstoffen versiegelt werden.

Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum, einseitig klebend, ohne Abdeckfolie.

Vorteile

- Gleicht leichte Unebenheiten aus
- Gute Beständigkeit gegen Verrottung und UV
- Hoch alterungsbeständig
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Technische Daten

Farbe	Anthrazit
Klebstoff	Wasserbasiertes Acrylat
Basis	Polyethylen-Schaum, geschlossenzellig
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80°C
Shore-Härte 0/00	18/47
Lagerfähigkeit	6 Monate
Dichte	30 kg/m ³
Zugfestigkeit längs	720 kPa
Zugfestigkeit quer	400 kPa
Bruchdehnung längs	130 %
Bruchdehnung quer	130 %
Stauchhärte	18 kPa bei 10% Stauchung 40 kPa bei 25% Stauchung 110 kPa bei 50% Stauchung
Wasseraufnahme	<1 Vol. %
Brandverhalten	F (EN 13501-1)

Lieferform

Rollen à 10 lfm / Schrumpf zu 5 Rollen

4 × 9 mm × 10 m (Dicke × Breite × Länge)

5 × 12 mm × 10 m (Dicke × Breite × Länge)

Andere Dimensionen sowie Farbe weiss auf Anfrage.

Lagerung

Bei Raumtemperatur und vor Staub und Sonneneinstrahlung geschützt.
Lagerzeit auf 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. der chemische und physikalische Zustand des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.