

Permafix 9956

VST Nettoyant, 90% alcool isopropylique, 10% l'eau déminéralisée



Description du produit

90% alcool isopropylique, 10% eau distillée.
Pour le nettoyage de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, du laiton, des surfaces vernies et enduites, des matières synthétiques à haute et à basse absorption d'énergie et du verre.

Mise en garde

H225 Liquide et vapeurs très inflammables
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges

Instructions de traitement

Il est recommandé d'utiliser un chiffon propre en coton ou un chiffon en papier. Des chiffons en tissu ne sont pas recommandés !

Stockage

Gardez le conteneur bien fermé !
Conserver à température ambiante.

Tenir à l'écart des sources d'inflammation.
Ne pas fumer.
Évitez tout contact avec les yeux et la peau.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.