

Films de protection adhésif et statiques

Mise en œuvre

- Film de protection revêtu d'un adhésif: traitement dans les 6 mois suivant la réception.
- La surface à protéger doit être absolument propre et sèche.
- Pour éviter la formation de bulles d'air, le film est de préférence appliqué à l'aide d'une machine applicatrice.

- Une pression de frottement ferme suffit pour obtenir une adhérence parfaite sur la surface à protéger.
- Les meilleurs résultats sont obtenus à une température d'application comprise entre 15 °C et 40 °C

Impression des films de protection adhésifs:

Permafix 9304 à partir de 10'000 m², jusqu'à 3 couleurs, autres produits sur demande.

	Propriétés													Surfaces à protéger					
	Support					Adhésif		Épaisseur (µm)	Couleur	Force d'adhésion (cN/cm)	Résistance aux rayons UV et aux intempéries	Longueurs (Standard) (m)	Largeur max. disponible (mm)	Métaux	Matières plastiques	Stratifiés	Tapis/textiles	Verre	Céramique
	PVC	PE	PET	PO	PP	Caoutchouc	Acrylique												
Nitto 214 R	●						●	120	Transparent	60		100	1'250	●				●	
Nitto 224 PR-MJ	●						●	75	Bleu-transparent Transparent	50	750h	100, 200	1'550	●				●	
Nitto TVP 430		●					●	50	Transparent	30		200	1'080	●	●				
Nitto 3415		●					●	150	Transparent	325		50	1'270		●		●	●	
Nitto 4058 R		●					●	50	Transparent	60	25h	200–1'000	2'080	●	●	●		●	
Nitto 4058 RF		●					●	50	Très transparent	60	25h	500, 1'000	1'560	●	●	●		●	●
Nitto 4075		●					●	70	Bleu-transparent	92.5	25h	100–500	1'280	●	●	●		●	
Nitto 4088 R		●					●	80	Transparent	45	25h	100–1'000	2'080	●	●	●			
Nitto 4222 E Slipguard					●		●	240	Blanc	200		100	1'280	●			●		
Nitto 5057 DD7		●					●	50	Bleu-transparent	75	75h	250	1'280	●					
Nitto 5059 A7		●					●	50	Vert-transparent	75	75h	100–5'500	1'560	●	●			●	
Nitto 7568 Languard			●				●	66	Cristal-clair	22.5	300h	250	1'285		●			●	
Nitto 9320		●					●	70	Transparent	215		200, 500	1'540		●	●	●		
Novacel 4213 RB				●		●		100	Noir-blanc	45	12 Mois 8 Mois Acier inox	600	2'540	●	●				
Novacel 4223 RB		●				●		80	Noir-blanc	55	6 Mois	500	2'520	●	●				
Novacel 4224 RE		●				●		100	Noir-blanc	115	12 Mois 6 Mois Acier inox	500	2'540	●	●				
Novacel 4228 REF				●		●		100	Noir-gris	115	6 Mois	500	2'540	●					
Novacel 4273				●		●		105	Noir-gris	130	6 Mois	100, 500	2'540	●	●				
Novacel 4464 RLN				●		●		100	Noir-gris	115	6 Mois	500	2'540	●					
Novacel 4504		●				●		70	Bleu-transparent	55		600	2'600	●	●				
Novacel 4805		●				●		50	Bleu-transparent	60	2 Mois	1'000	2'500	●					
Permafix 9304		●				●		80	Noir-blanc	170	6 Mois	100	1'250	●	●				●
Permafix 9319		●				●		80	Noir-blanc	110	6 Mois	100	1'250	●	●				
Permafix 186 Film statique	●							60	Transparent			50	500	●	●			●	
Permafix 188 Film statique	●							150	Transparent			100	500	●	●			●	