

Klebende und statische Schutzfolien

Verarbeitungshinweise

- Schutzfolie mit Kleber beschichtet: Verarbeitung innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt.
- Die zu schützende Oberfläche muss absolut sauber und trocken sein.
- Um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden, wird die Folie vorzugsweise mit einer automatischen Beschichtungsanlage aufgebracht.

- Ein fester Reibedruck genügt, um eine perfekte Haftung auf der zu schützenden Oberfläche zu erzielen.
- Die besten Ergebnisse werden bei einer Anwendungstemperatur zwischen 15 °C und 40 °C erzielt.

Bedruckung der selbstklebenden Folien:

Permafix 9304 ab 10'000 m², bis zu 3 Farben, andere Produkte auf Anfrage.

	Eigenschaften														zu schützendes Material					
	Träger					Kleber		Dicke (µm)	Farbe	Klebkraft (cN/cm)	UV- / Witterungs- beständigkeit	Rollenlängen (Standard) (m)	max. erhaltliche Rollenbreite (mm)	Metalle	Kunststoffe	Dekor-Laminate	Teppiche/Textilien	Glas	Keramik	
	PVC	PE	PET	PO	PP	Kautschuk	Acrylat													
Nitto 214 R	●						●	120	Transparent	60		100	1'250	●				●		
Nitto 224 PR-MJ	●						●	75	Blau-transparent Transparent	50	750h	100, 200	1'550	●				●		
Nitto TVP 430		●					●	50	Transparent	30		200	1'080	●	●					
Nitto 3415		●					●	150	Transparent	325		50	1'270		●		●	●		
Nitto 4058 R		●					●	50	Transparent	60	25h	200–1'000	2'080	●	●	●		●		
Nitto 4058 RF		●					●	50	Hoch-transparent	60	25h	500, 1'000	1'560	●	●	●		●	●	
Nitto 4075		●					●	70	Blau-transparent	92.5	25h	100–500	1'280	●	●	●		●		
Nitto 4088 R		●					●	80	Transparent	45	25h	100–1'000	2'080	●	●	●				
Nitto 4222 E Slipguard					●		●	240	Weiss	200		100	1'280	●			●			
Nitto 5057 DD7		●					●	50	Blau-transparent	75	75h	250	1'280	●						
Nitto 5059 A7		●					●	50	Grün-transparent	75	75h	100–500	1'560	●	●			●		
Nitto 7568 Lensguard			●				●	66	Kristallklar	22.5	300h	250	1'285		●			●		
Nitto 9320		●					●	70	Transparent	215		200, 500	1'540		●	●	●			
Novacel 4213 RB				●		●		100	Schwarz-weiss	45	12 Mt. 8 Mt. Edelstahl	600	2'540	●	●					
Novacel 4223 RB		●				●		80	Schwarz-weiss	55	6 Mt.	500	2'520	●	●					
Novacel 4224 RE		●				●		100	Schwarz-weiss	115	12 Mt. 6 Mt. Edelstahl	500	2'540	●	●					
Novacel 4228 REF				●		●		100	Schwarz-grau	115	6 Mt.	500	2'540	●						
Novacel 4273				●		●		105	Schwarz-grau	130	6 Mt.	100, 500	2'540	●	●					
Novacel 4464 RLN				●		●		100	Schwarz-grau	115	6 Mt.	500	2'540	●						
Novacel 4504		●				●		70	Blau-transparent	55		600	2'600	●	●					
Novacel 4805		●					●	50	Blau-transparent	60	2 Mt.	1'000	2'500	●						
Permafix 9304		●				●		80	Schwarz-weiss	170	6 Mt.	100	1'250	●	●				●	
Permafix 9319		●					●	80	Schwarz-weiss	110	6 Mt.	100	1'250	●	●					
Permafix 186 statische Folie	●							60	Transparent			50	500	●	●			●		
Permafix 188 statische Folie	●							150	Transparent			100	500	●	●			●		