



Dommages au bâtiment sur le verre et le cadre

Signaler immédiatement les éventuels dommages au chef de chantier. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages aux vitres et aux cadres pendant la phase de construction.




Bris de verre thermique

Attention au bris de verre thermique! Ne pas placer d'objets directement devant la fenêtre: Respecter une distance minimale de 30 cm.




Eau de condensation

Une humidité de l'air trop élevée peut entraîner des dommages sur le cadre et les joints ainsi que des moisissures: Si la fenêtre est embuée, il faut absolument aérer par à-coups!




Mise en place d'éléments de construction

Clarifier au préalable avec le spécialiste le montage de stores, d'occultations de fenêtres, de grilles, etc




Maçons, plâtriers, constructeurs métalliques

Attention aux travaux de ponçage et d'émérisage, les éléments de la fenêtre peuvent être endommagés. Protéger le cadre, le verre et les ferrures des substances acides, du ciment, du crépi et du plâtre!



Peintures

Ne pas mettre de solvants en contact avec nos produits. Ne pas peindre ou sceller les cadres de fenêtre et les joints en silicone!



Nettoyage de chantier

Pour le nettoyage des vitres et des cadres, utiliser de l'eau chaude et des chiffons doux. Pas d'objets contenant de l'acide, des produits agressifs et des objets qui grattent!



Manipulation générale

En cas de courant d'air, sécuriser les vantaux de fenêtres avant qu'ils ne s'ouvrent et ne se ferment, ne les décrocher que par du personnel qualifié! Soutenir les grands battants de fenêtre par le bas lors de l'ouverture.

**Travailler en toute
sécurité, faire de la
pub intelligente...**

**il y a de la place
pour le logo de
votre entreprise.**