



Bauschäden an Glas und Rahmen

Etwaige Beschädigungen sofort dem Bauführer melden. Es wird keine Haftung für Glas- und Rahmenschäden während der Bauphase übernommen.




Thermischer Glasbruch

Vorsicht vor thermischem Glasbruch! Keine Gegenstände direkt vor das Fenster stellen: Mindestabstand von 30 cm einhalten.




Kondenswasser

Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Beschädigungen am Rahmen und an den Dichtungen sowie zu Schimmelpilz führen: Bei beschlagenem Fenster unbedingt stosslüften!




Anbringen von Bauteilen

Montage von Jalousien, Fensterbeschattungen, Gitter etc. vorab mit dem Fachmann abklären.




Maurer, Gipser, Metallbauer

Vorsicht bei Schleif- und Schmirgelarbeiten, die Fens-
terelemente können beschädigt werden. Rahmen,
Glas und Beschläge vor säurehaltigen Substanzen,
Zement, Verputz und Gips schützen!



Malerarbeiten

Keine Lösemittel mit unseren Produkten in Verbindung
bringen. Fensterrahmen und Silikonfugen nicht über-
malen oder versiegeln!



Baureinigung

Bei der Glas- und Rahmenreinigung warmes Wasser
und weiche Lappen verwenden. Keine säurehaltigen
Mittel, keine kratzenden Gegenstände!



Allgemeine Handhabung

Fensterflügel bei Zugluft vor dem Auf- und Zuschlagen
sichern, aushängen nur durch Fachpersonal!
Grosse Fensterflügel beim Öffnen unten abstützen.

**Sicher arbeiten,
clever werben...**

**hier ist Platz
für Ihr
Firmenlogo.**