

ENO[®]ergo

PE-Handstretchfolie

Polyethylen-Folie LLDPE, Castfilm,
1-seitig innen haftend.

Film étirable à main PE

Film polyéthylène en LLDPE,
Castfilm, adhérent sur 1 côté
(à l'intérieur).

Hand stretch film

film polyethylen LLDPE, castfilm,
1-side adhesive (inside).

Farbe transparent
Couleur
Colour

Kommission -
Commission
Commission

Rollenbreite 450 ± 6mm
Largeur
Width

Rollenlänge 300m ± 5%
Longueur
Length

Artikel Nr. 207912
No. d'article
Article no

Haftung innen haftend
Adhésion adhérent à l'intérieur
Cling adherent inside

Merkmal Base Basis	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Allgemeine Daten Données générales General data	Dicke/Stärke Epaisseur support Gauge support		µm	9 *
	Kerndurchmesser Mandrin Core		mm	38 ± 2mm
Mechanische Eigenschaften Propriétés mécaniques Mechanical properties	Zugfestigkeit Résistance à la traction Tensile strenght	ASTM 882	N/mm ²	L/MD > 35 T/TD > 24
	Reissdehnung Résistance à la rupture Elongation at break	ASTM 882	%	L/MD > 380 T/TD > 590
	Vordehnung Préextension Prestretch		%	55 – 70
	Weitenreissfestigkeit Solidité à la déchirure Tear strength	ASTM D1922	N/mm	L/MD > 40 T/TD > 129
	Durchstossfestigkeit Resistance a la Puncture Dart Drop	ASTM 1709	g/µ	> 12

L Längs (Maschinenrichtung)
MD Longitudinal (Machine Direction)
ASTM American Society for Testing and Materials

T Quer (Querrichtung)
TD Transverse (transversal Direction)

Umweltverträglichkeit Compatibilité avec l'environnement Environmental safety	Polyethylen ist zu 100% recycelbar. Le polyéthylène est 100 % recyclable Polyethylene is 100% recycable
Ursprungsland Pays d'origine Country of origin	EU UE EU
Lagerung Stockage Storage	Um die einwandfreie Qualität der Produkte zu erhalten, sollten diese nicht länger als 12 Monate, bei Raumtemperatur (18 – 25 °C) gelagert werden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, sowie vor Druck von aussen schützen. Pour maintenir la qualité des produits, ils ne devraient pas être conservés plus de 12 mois à température ambiante (18-25 ° C) dans le magasin. Protéger contre l'humidité, le rayonnement solaire direct et de la pression extérieure. To keep the perfect quality of the products, they should not be stored longer than 12 months at room temperature (18 - 25 ° C). Protect them against moisture, direct sunlight and from outside pressure.
Bemerkungen Remarques Remarks	Permapack bestätigt, dass in den von uns gelieferten Produkte nur solche Rohstoffe verwendet werden, die nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und den entsprechenden Erklärungen unserer Zulieferer, als gesundheitlich unbedenklich zu betrachten sind. Permapack confirms that all raw materials used in the supplied products, are in accordance with the present scientific knowledge or rather complying with the declaration of our suppliers, considered to be harmless to health. Nous confirme que tous les matières premières utilisées dans les produits fournis par Permapack, sont conformes à la connaissance scientifique actuelle, ou plutôt sont conformes par déclaration de nos fournisseurs, considéré comme inoffensif pour la santé.

* dieser Wert beruht auf Messungen von Permapack AG, keine Herstellerangaben und Toleranzen vorhanden