

Permafix 635

PE-Schaum Montage- Klebeband, Acrylkleber

Für die Montage von Kunststoffteilen in der Automobilindustrie, für dekorative Profile bei Möbeln und für die Montage von Doppelverglasungen in der Bauindustrie.

Ruban adhésif de montage en mousse PE, colle acrylique

Pour le montage de pièces en plastique dans l'industrie automobile, pour les profilés décoratifs dans l'ameublement et pour le montage de double vitrage dans l'industrie du bâtiment.

PE foam mounting tape, acrylic adhesive

For the assembly of plastic parts in the automotive industry, for decorative profiles in furniture and for the assembly of double glazing in the construction industry.

Merkmal Base Basis	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Allgemeine Daten Données générales General data	Material Matériel Material		PE-Schaum PE-Mousse PE-Foam
	Kleber Adhésif Adhesive		Acryl Acrylique Acrylic
	Gesamtdicke Épaisseur totale Total thickness	mm	0.9
	Trägerdicke Épaisseur du support Backing thickness	mm	0.8
	Abdeckung Doublure Liner		Beiseitig, silikonisiert. PE-Film, grün Film PE bisiliconisé, vert Bi-siliconized PE film, green
	Temperaturbeständigkeit Résistance à la température Temperature Resistance	°C	-30 bis 90 (short time 120)
	Klebkraft auf Stahl Adhésion sur l'acier Adhesion to steel	N/cm	9

Artikelnr. No. D'article Article no	Breite [mm] Largeur Width	Länge [m] Longueur Length	Farbe Couleur Colour	KernØ [mm] TubeØ CoreØ
27437	6	66	schwarz	76.2
17950	9	66	schwarz	76.2
17951	12	66	schwarz	76.2
17952	15	66	schwarz	76.2
17953	19	66	schwarz	76.2
224888	20	66	schwarz	76.2
17954	25	66	schwarz	76.2
17955	30	66	schwarz	76.2
17957	50	66	schwarz	76.2

Ursprungsland Pays d'origine Country of origin	EU UE EU
Lagerung Stockage Storage	Um die einwandfreie Qualität der Produkte zu erhalten, sollten diese nicht länger als 12 Monate, bei Raumtemperatur (10-30°C) gelagert werden. Vor Feuchtigkeit (50%), direkter Sonneneinstrahlung, sowie vor Druck von aussen schützen. Pour maintenir la qualité des produits, ils ne devraient pas être conservés plus de 12 mois à température ambiante (10-30°C) dans le magasin. Protéger contre l'humidité (50%), le rayonnement solaire direct et de la pression extérieure. To keep the perfect quality of the products, they should not be stored longer than 12 months at room temperature (10-30°C). Protect them against moisture (50%), direct sunlight and from outside pressure.
Bemerkungen Remarques Remarks	Permapack bestätigt, dass in den von uns gelieferten Produkte nur solche Rohstoffe verwendet werden, die nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und den entsprechenden Erklärungen unserer Zulieferer, als gesundheitlich unbedenklich zu betrachten sind. Nous confirme que tous les matières premières utilisées dans les produits fournis par Permapack, sont conformes à la connaissance scientifique actuelle, ou plutôt sont conformes par déclaration de nos fournisseurs, considéré comme inoffensif pour la santé. Permapack confirms that all raw materials used in the supplied products, are in accordance with the present scientific knowledge or rather complying with the declaration of our suppliers, considered to be harmless to health.