

Permafix 8122

Verpackungs-Klebeband Papier, Naturkautschuk

Lässt sich geräuschlos abrollen,
hohe Klebkraft mit guter Anfangs-
haftung, Kleber Naturkautschuk.

Ruban adhésif d'emballage Papier, caoutchouc naturel

Déroulement silencieux, force
d'adhérence et adhérence initiale
élevée, colle caoutchouc naturel.

Packing Tape Paper, natural rubber

Silently Meshing
high bond strength with good initial
tack, Natural rubber adhesive.

	Abrollverhalten: Déroulement: Roll off:	Leise Silencieux Silently		Abrollwiderstand: Déroulement: Rolling resistance:	Mittel Medium Medium
	Reissfestigkeit: Résistance à la traction : Tensile strength:	Mittel Medium Medium		Anfangshaftung: Adhérence initiale : Initial tack:	Mittel Medium Medium

Farbe
Couleur
Colour

1-farbig

Kommission
Commission
Commission

Rollenbreite
Largeur
Width

50 mm

Rollenlänge
Longueur
Length

50 m

Artikel Nr.
No. d'article
Article no

225785

Merkmal Base Basis	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Allgemeine Daten Données générales General data	Trägerdicke/Stärke Epaisseur support Film composition Backing		5/m ²	58 ± 10%
	Gesamtdicke Epaisseur totale Total thickness		my	135 ± 10%

Merkmal Base Base	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Mechanische Eigenschaften Propriétés mécaniques Mechanical properties	Reissfestigkeit Résistance à la déchirure Tear resistance	Labor	N/cm	31 ± 10%
	Klebkraft auf Stahl Adhésion sur l'acier Adhesion to steel	Labor	N/cm	2.2 ± 0.6

MD Longitudinal (Machine Direction)
 TD Transverse (transversal Direction)
 ASTM American Society for Testing and Materials

Ursprungsland Pays d'origine Country of origin	EU UE EU
Lagerung Stockage Storage	Um die einwandfreie Qualität der Produkte zu erhalten, sollten diese nicht länger als 12 Monate, bei Raumtemperatur (18 – 25 °C) gelagert werden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, sowie vor Druck von aussen schützen. Pour maintenir la qualité des produits, ils ne devraient pas être conservés plus de 12 mois à température ambiante (18-25 ° C) dans le magasin. Protéger contre l'humidité, le rayonnement solaire direct et de la pression extérieure. To keep the perfect quality of the products, they should not be stored longer than 12 months at room temperature (18 - 25 ° C). Protect them against moisture, direct sunlight and from outside pressure.
Bemerkungen Remarques Remarks	Permapack bestätigt, dass in den von uns gelieferten Produkte nur solche Rohstoffe verwendet werden, die nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und den entsprechenden Erklärungen unserer Zulieferer, als gesundheitlich unbedenklich zu betrachten sind. Nous confirme que tous les matières premières utilisées dans les produits fournis par Permapack, sont conformes à la connaissance scientifique actuelle, ou plutôt sont conformes par déclaration de nos fournisseurs, considéré comme inoffensif pour la santé. Permapack confirms that all raw materials used in the supplied products, are in accordance with the present scientific knowledge or rather complying with the declaration of our suppliers, considered to be harmless to health.