

Permafix 8160 PRO

Verpackungs-Klebeband PP, Naturkautschuk

Leicht abrollbar, gute Temperaturbeständigkeit, gute Alterungsbeständigkeit.

Ruban adhésif d'emballage PP, caoutchouc naturel

Déroutement facile, bonne résistance à la température et au vieillissement.

Packing Tape PP, natural rubber

Easy unwind, good temperature and aging-resistance.

	Abrollverhalten: Déroutement: Roll off:	Laut Fort Loud		Abrollwiderstand: Déroutement: Rolling resistance:	Mittel Medium Medium
	Reissfestigkeit: Résistance à la traction : Tensile strength:	Mittel Medium Medium		Anfangshaftung: Adhérence initiale : Initial tack:	Mittel Medium Medium



Merkmal Base Basis	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Allgemeine Daten Données générales General data	Schichtaufbau Träger Fabrication en couches Porteur Film composition Backing		µm	32 ± 10%
	Schichtaufbau Kleber Fabrication en couches Adhésif Film composition Adhesive			18 ± 10%
	Gesamtdicke Epaisseur totale Total thickness		µm	50 ± 10%
Mechanische Eigenschaften Propriétés mécaniques Mechanical properties	Reissdehnung Allongement à la rupture Elongation at break		%	> 116
	Reissfestigkeit Résistance à la déchirure Breaking load		N/cm	> 45
	Klebkraft auf Stahl Adhésion sur l'acier Adhesion to steel		N/cm	> 2.0

Artikelnr. No. D'article Article no	Breite [mm] Largeur Width	Länge [m] Longueur Length	Farbe Couleur Colour	KernØ [mm] TubeØ CoreØ
1246	38	66	Transparent	76
1255	38	66	Havannabraun	76
1247	50	66	Transparent	76
1256	50	66	Havannabraun	76
56582	38	990	Transparent	76
95192	50	660	Transparent	76
7248	50	990	Transparent	76

Ursprungsland Pays d'origine Country of origin	EU UE EU
Lagerung Stockage Storage	Um die einwandfreie Qualität der Produkte zu erhalten, sollten diese nicht länger als 12 Monate, bei Raumtemperatur (18 – 25 °C) gelagert werden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, sowie vor Druck von aussen schützen. Pour maintenir la qualité des produits, ils ne devraient pas être conservés plus de 12 mois à température ambiante (18-25 ° C) dans le magasin. Protéger contre l'humidité, le rayonnement solaire direct et de la pression extérieure. To keep the perfect quality of the products, they should not be stored longer than 12 months at room temperature (18 - 25 ° C). Protect them against moisture, direct sunlight and from outside pressure.
Bemerkungen Remarques Remarks	Permapack bestätigt, dass in den von uns gelieferten Produkte nur solche Rohstoffe verwendet werden, die nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und den entsprechenden Erklärungen unserer Zulieferer, als gesundheitlich unbedenklich zu betrachten sind. Nous confirme que tous les matières premières utilisées dans les produits fournis par Permapack, sont conformes à la connaissance scientifique actuelle, ou plutôt sont conformes par déclaration de nos fournisseurs, considéré comme inoffensif pour la santé. Permapack confirms that all raw materials used in the supplied products, are in accordance with the present scientific knowledge or rather complying with the declaration of our suppliers, considered to be harmless to health.