

Permafix 8164 PRO

Verpackungs-Klebeband PP Acryl

Lässt sich geräuscharm abrollen,
sehr gute Alterungsbeständigkeit,
Kleber Acryl (Wasserbasis).

Ruban adhésif d'emballage PP acrylique

Déroulement silencieux, très bonne
résistance au vieillissement, colle
acrylique (à base d'eau).

Packing Tape PP acrylic

Unrolls quietly, good aging
resistance, water-based acrylic
adhesive.

	Abrollverhalten: Déroulement: Roll off:	Leise silencieux silently		Abrollwiderstand: Déroulement: Rolling resistance:	Mittel Medium Medium
	Reissfestigkeit: Résistance à la traction : Tensile strength:	Mittel Medium Medium		Anfangshaftung: Adhérence initiale : Initial tack:	Hoch Haut High



Merkmal Base Basis	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Allgemeine Daten Données générales General data	Schichtaufbau Träger Fabrication en couches Porteur Film composition Backing		µm	32 ± 10%
	Schichtaufbau Kleber Fabrication en couches Adhésif Film composition Adhesive			21 ± 10%
	Gesamtdicke Epaisseur totale Total thickness		µm	53 ± 10%
Mechanische Eigenschaften Propriétés mécaniques Mechanical properties	Reissdehnung Allongement à la rupture Elongation at break		%	> 116
	Reissfestigkeit Résistance à la déchirure Breaking load		N/cm	> 45
	Klebkraft auf Stahl Adhésion sur l'acier Adhesion to steel		N/cm	> 2.9

Artikelnr. No. D'article Article no	Breite [mm] Largeur Width	Länge [m] Longueur Length	Farbe Couleur Colour	KernØ [mm] TubeØ CoreØ	Rollen/Karton Rouleau/carton Reel/box
16316	50	66	Havannabraun	76	36
16828	25	66	Transparent	76	72
224644	38	66	Transparent	76	48
224645	50	66	Transparent	76	36

Ursprungsland Pays d'origine Country of origin	EU UE EU
Lagerung Stockage Storage	Um die einwandfreie Qualität der Produkte zu erhalten, sollten diese nicht länger als 12 Monate, bei Raumtemperatur (15-25°C) gelagert werden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, sowie vor Druck von aussen schützen. Pour maintenir la qualité des produits, ils ne devraient pas être conservés plus de 12 mois à température ambiante (15-25°C) dans le magasin. Protéger contre l'humidité, le rayonnement solaire direct et de la pression extérieure. To keep the perfect quality of the products, they should not be stored longer than 12 months at room temperature (15-25°C). Protect them against moisture, direct sunlight and from outside pressure.
Bemerkungen Remarques Remarks	Permapack bestätigt, dass in den von uns gelieferten Produkte nur solche Rohstoffe verwendet werden, die nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und den entsprechenden Erklärungen unserer Zulieferer, als gesundheitlich unbedenklich zu betrachten sind. Nous confirme que tous les matières premières utilisées dans les produits fournis par Permapack, sont conformes à la connaissance scientifique actuelle, ou plutôt sont conformes par déclaration de nos fournisseurs, considéré comme inoffensif pour la santé. Permapack confirms that all raw materials used in the supplied products, are in accordance with the present scientific knowledge or rather complying with the declaration of our suppliers, considered to be harmless to health.