

Technisches Datenblatt

Aussteller

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Ausstelldatum

07.01.2026

Identität des Materials

Artikelnr.	Produktname	Beschreibung
211991	Permafix 8172	Strapping-Klebeband

Gültigkeit

Bis auf Widerruf

Produktbeschreibung

Der Naturkautschukkleber und die hohe Leistungsfähigkeit des monoaxial orientierten PP-Trägers machen dieses Produkt besonders geeignet für die Palettierung und Lagerung schwerer und sperriger Verpackungen.

Technische Daten		
Farbe	Schwarz	
Haftung	Permanent	
Merkmal	Wert	Norm / Methode
Breite	25mm	
Länge	66m	
KernØ	76mm	
Dicke Trägermaterial	75µm	
Dicke Total	98µm	
Klebekraft auf Stahl	> 2.4N/cm	
Bruchlast	> 240N/cm	
Max. Dehnung	> 27%	

Lagerung

12 Monate bei +15°C bis +25°C und einer rel. Feuchte von unter 65%. Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.

Zur Beachtung

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschliesslich nach Massgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Technisches Datenblatt

Aussteller

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Ausstelldatum

08.01.2026

Identität des Materials

Artikelnr.	Produktname	Beschreibung
212283	Permafix 8172	Strapping-Klebeband

Gültigkeit

Bis auf Widerruf

Produktbeschreibung

Der Naturkautschukklebstoff macht dieses Produkt zusammen mit der hohen Leistungsfähigkeit des monoaxial orientierten Trägermaterials besonders geeignet für das Palettieren und Lagern schwerer und sperriger Packstücke.

Technische Daten		
Allgemein		
Farbe	Orange	
Haftung	Permanent	
Merkmal	Wert	Norm / Methode
Breite	25mm	
Länge	66m	
KernØ	76mm	
Dicke Total	72µm	
Dicke PP-Träger	50µm	
Klebekraft	>2.4N/cm	
Bruchkraft	>160N/cm	
Bruchdehnung	>27%	

Lagerung

12 Monate bei +15°C bis +25°C und einer rel. Feuchte von max. 65%. Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.

Zur Beachtung

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschliesslich nach Massgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Technisches Datenblatt

Aussteller

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Ausstelldatum

08.01.2026

Identität des Materials

Artikelnr.	Produktname	Beschreibung
212356	Permafix 8175	Strapping-Klebeband

Gültigkeit

Bis auf Widerruf

Produktbeschreibung

Strapazierfähiges Strappingklebeband für mittlere Beanspruchung, gekennzeichnet durch eine monoaxial orientierte PP-Trägerfolie mit guter Längszugfestigkeit sowie einen festen, lösemittelfreien, synthetischen Kautschukharzklebstoff mit ausgezeichneter Haltekraft. Geeignet für das industrielle Palettieren sowie zur Transportsicherung mit dauerhaftem Halt.

Technische Daten		
Allgemein		
Farbe	Orange	
Haftung	Permanent	
Merkmal	Wert	Norm / Methode
Breite	19mm	
Länge	66m	
KernØ	76mm	
Flächengewicht Total	61g/m2	ISO 536
Dicke Total	66µm	Internal
Zugfestigkeit Längs	170N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Bruchdehnung Längs	28%	AFERA 5004/PSTC 131
Klebekraft auf Stahl	5.5N/cm	AFERA 5001/PSTC 101

Lagerung

12 Monate bei +15°C bis +25°C und einer rel. Feuchte von max. 50%. Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.

Zur Beachtung

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschliesslich nach Massgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Haltbarkeit ist 12 Monate ab Lieferung unter Beachtung der Lagerkonditionen.