

Technisches Datenblatt

Aussteller

Permapack AG
 Reitbahnstrasse 51
 CH-9401 Rorschach

Ausstelldatum

02.06.2026

Identität des Materials

| Artikelnr. | Produktname | Beschreibung | Breite in mm | Länge in m |
|------------|---------------|---|--------------|------------|
| 225293 | Permafix 8400 | Aufreissband selbstklebend Polypropylen | 12 | 8'000 |
| 225294 | Permafix 8400 | Aufreissband selbstklebend Polypropylen | 6 | 20'000 |
| 225320 | Permafix 8400 | Aufreissband selbstklebend Polypropylen | 4 | 25'000 |
| 225322 | Permafix 8400 | Aufreissband selbstklebend Polypropylen | 10 | 10'000 |

Gültigkeit

Bis auf Widerruf

Produktbeschreibung

Speziell als Aufreissband und Verstärkungsband für Kartons entwickelt. Sehr gute Anfangs- und Endhaftung auf verschiedenen Untergründen wie PVC, PC, ABS, PE, PP, Metall, Papier und Karton.

| Allgemeine Daten | |
|------------------|-------------------------|
| Merkmal | Wert |
| Material | MOPP |
| Kleber | Synthetischer Kautschuk |
| Farbe | Rot |
| Wicklung | kreuzgewickelt |

| Technische Daten Materialien | | |
|------------------------------|---------------|------------|
| Merkmal | Wert | Norm |
| Dicke Träger | 60µm | |
| Dicke Total | 83µm | |
| KerninnenØ | 152.4mm | |
| Klebekraft auf Stahl | 18N/25mm | Afera 5001 |
| Zugfestigkeit | >430N/25mm | Afera 5004 |
| Dehung | 16% | Afera 5004 |
| Temperaturbereich Einsatz | -10 bis +75°C | |

Lagerung

12 Monate bei +23°C ±2°C und einer rel. Feuchte von 50% ± 5%. Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.

Zur Beachtung

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschliesslich nach Massgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Haltbarkeit ist 12 Monate ab Lieferung unter Beachtung der Lagerkonditionen.