

Permafix 9420

Premium Elektroisolierband PVC, Naturkautschuk

Konzipiert für den Gebrauch, wo anerkannte Spezifikation oder internationaler Standard erfordert werden und wo Umweltsicherheit Priorität ist.

Premium ruban isolant électrique PVC, caoutchouc naturel

Conçu pour être utilisé là où une spécification reconnue ou une norme internationale sont requises et où la sécurité environnementale est une priorité.

Premium electrical insulating tape PVC, natural rubber

Designed for use where recognised specification or international standard is required and where environmental safety is a priority.

Artikelnummer Numéro d'article Article number	Breite in mm Largeur en mm Width in mm	Länge in m Longueur en m Length in m	Kerninnendurchmesser in mm Diamètre intérieur du noyau en mm Inner core diameter in mm	Farbe Couleur Colour
89265	19.00	25.00	32.00	schwarz / noir / black
89270	19.00	25.00	32.00	rot / rouge / red
89272	19.00	25.00	32.00	gelb / jaune / yellow
206129	50.00	25.00	32.00	schwarz / noir / black
222483	75.00	25.00	32.00	weiss / blanc / white

Merkmal Base Basis	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Allgemeine Daten Données générales General data	Gesamtdicke Epaisseur totale Total thickness	IEC 60454-2	mm	0.15
Mechanische Eigenschaften Propriétés mécaniques Mechanical properties	Zugfestigkeit Résistance à la traction Tensile strength	IEC 60454-2	N/cm	30
	Bruchdehnung Allongement à la rupture Elongation at break	IEC 60454-2	%	170
	Haftung auf Stahl Adhésion sur l'acier Adhesion to steel	IEC 60454-2	N/cm	1.8
	Haftung auf Träger Adhésion sur support Adhesion to carrier	IEC 60454-2	N/cm	1.8
	Durchschlagsfestigkeit Résistance diélectrique Dielectric strength	IEC 60454-2	kV/mm	40
Thermische Eigenschaften Propriétés thermiques Thermal properties	Temperaturbeständigkeit Résistance à la température Temperature resistance		°C	-10 bis 90

Ursprungsland Pays d'origine Country of origin	EU UE EU
Lagerung Stockage Storage	Um die einwandfreie Qualität der Produkte zu erhalten, sollten diese nicht länger als 24 Monate, bei Raumtemperatur (10 – 25 °C) gelagert werden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, sowie vor Druck von aussen schützen. Pour maintenir la qualité des produits, ils ne devraient pas être conservés plus de 24 mois à température ambiante (10 – 25 °C) dans le magasin. Protéger contre l'humidité, le rayonnement solaire direct et de la pression extérieure. To keep the perfect quality of the products, they should not be stored longer than 24 months at room temperature (10 – 25 °C). Protect them against moisture, direct sunlight and from outside pressure.
Bemerkungen Remarques Remarks	Permapack bestätigt, dass in den von uns gelieferten Produkte nur solche Rohstoffe verwendet werden, die nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und den entsprechenden Erklärungen unserer Zulieferer, als gesundheitlich unbedenklich zu betrachten sind. Nous confirme que tous les matières premières utilisées dans les produits fournis par Permapack, sont conformes à la connaissance scientifique actuelle, ou plutôt sont conformes par déclaration de nos fournisseurs, considéré comme inoffensif pour la santé. Permapack confirms that all raw materials used in the supplied products, are in accordance with the present scientific knowledge or rather complying with the declaration of our suppliers, considered to be harmless to health.