

Fiche technique

Emetteur

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Date d'émission

07.01.2026

Identification du matériau

N° d'article	Nom du produit	Description
211991	Permafix 8172	Strapping-Klebeband

Validité

Jusqu'à révocation

Description du produit

La colle en caoutchouc naturel et les hautes performances du support PP orienté monoaxialement rendent ce produit particulièrement adapté à la palettisation et au stockage d'emballages lourds et encombrants.

Données techniques		
Général		
Couleur	Noir	
Adhérence	Permanente	
Caractéristique	Valeur	Norme / Méthode
Largeur	25mm	
Longueur	66m	
Ø du mandrin	76mm	
Epaisseur du support	75µm	
Epaisseur totale	98µm	
Pouvoir adhésif sur acier	> 2.4N/cm	
Résistance à la rupture	> 240N/cm	
Allongement maximal	> 27%	

Stockage

12 mois à une température comprise entre +15 °C et +25 °C et à une humidité relative inférieure à 65 %. Protéger du gel, de la chaleur et du rayonnement solaire.

Remarque importante

Ces informations décrivent notre produit ; elles ne constituent pas une garantie de certaines propriétés ni de son aptitude à un usage particulier. Il appartient à l'utilisateur de vérifier cette aptitude sous sa propre responsabilité. Nous n'assumons de responsabilité pour nos produits que conformément à nos conditions générales de vente, sauf accord contraire dans un cas particulier. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications liées au progrès technique.

Fiche technique

Emetteur

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Date d'émission

08.01.2026

Identification du matériau

N° d'article	Nom du produit	Description
212283	Permafix 8172	Strapping-Klebeband

Validité

Jusqu'à révocation

Description du produit

L'adhésif en caoutchouc naturel, associé aux hautes performances du support orienté monoaxialement, rend ce produit particulièrement adapté au palettisage et au stockage de colis lourds et encombrants.

Données techniques		
Général		
Couleur	Orange	
Adhérence	Permanente	
Caractéristique	Valeur	Norme / Méthode
Largeur	25mm	
Longueur	66m	
Ø du mandrin	76mm	
Epaisseur totale	72µm	
Epaisseur du support	50µm	
Pouvoir adhésif	>2.4N/cm	
Résistance à la rupture	>160N/cm	
Allongement maximal	>27%	

Stockage

12 mois à une température comprise entre +15 °C et +25 °C et à une humidité relative inférieure à 65 %. Protéger du gel, de la chaleur et du rayonnement solaire.

Remarque importante

Ces informations décrivent notre produit ; elles ne constituent pas une garantie de certaines propriétés ni de son aptitude à un usage particulier. Il appartient à l'utilisateur de vérifier cette aptitude sous sa propre responsabilité. Nous n'assumons de responsabilité pour nos produits que conformément à nos conditions générales de vente, sauf accord contraire dans un cas particulier. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications liées au progrès technique

Fiche technique

Emetteur

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Date d'émission

08.01.2026

Identification du matériau

N° d'article	Nom du produit	Description
212356	Permafix 8175	Strapping-Klebeband

Validité

Jusqu'à révocation

Description du produit

Ruban adhésif de cerclage résistant pour sollicitations moyennes, caractérisé par un support en film PP orienté monoaxialement offrant une bonne résistance à la traction longitudinale, ainsi que par un adhésif ferme à base de résine de caoutchouc synthétique, sans solvant, présentant une excellente force de maintien. Convient au palettisage industriel ainsi qu'à la sécurisation des transports avec maintien durable.

Données techniques		
Général		
Couleur	Orange	
Adhérence	Permanente	
Caractéristique	Valeur	Norme / Méthode
Largeur	19mm	
Longueur	66m	
Ø du mandrin	76mm	
Poids de surface total	61g/m2	ISO 536
Epaisseur totale	66µm	Internal
Résistance à la traction longitudinale	170N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Allongement à la rupture longitudinal	28%	AFERA 5004/PSTC 131
Force adhésive sur l'acier	5.5N/cm	AFERA 5001/PSTC 101

Stockage

12 mois à une température comprise entre +15 °C et +25 °C et à une humidité relative inférieure à 50%. Protéger du gel, de la chaleur et du rayonnement solaire.

Remarque importante

Ces informations décrivent notre produit ; elles ne constituent pas une garantie de certaines propriétés ni de son aptitude à un usage particulier. Il appartient à l'utilisateur de vérifier cette aptitude sous sa propre responsabilité. Nous n'assumons de responsabilité pour nos produits que conformément à nos conditions générales de vente, sauf accord contraire dans un cas particulier. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications liées au progrès technique La durée de conservation est de 12 mois à compter de la livraison, sous réserve du respect des conditions de stockage.