

Fiche technique

Exposant

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Date d'émission

25.11.2025

Identité du matériau

Numéro d'article	Nom du produit	Description
4026	Permafix 8260	Pochette documents

Validité

Jusqu'à révocation

Description du produit

Pochette documents autocollante en LDPE avec scellage sur 3 côtés, colle thermofusible et papier kraft couché blanc sur une face.

Données générales	
Caractéristique	Valeur
Largeur	245mm
Largeur intérieure	230mm
Longueur	170mm
Longueur intérieure	165mm
Languette/rabat	20mm
Conforme à la poste	Non

Données techniques film recto LDPE		
Caractéristique	Valeur	Norme / Méthode
Épaisseur	50µm ± 10%	
Résistance à la déchirure longitudinale	> 20N/mm ²	DIN EN ISO 527
Résistance à la déchirure transversale	> 18 N/mm ²	
Allongement longitudinal	> 300%	DIN EN ISO 527
Allongement à la rupture transversal	> 500%	

Données techniques film verso LDPE		
Caractéristique	Valeur	Norme / Méthode
Épaisseur	30µm ± 10%	
Résistance à la déchirure longitudinale	> 20N/mm ²	DIN EN ISO 527
Résistance à la déchirure transversale	> 18 N/mm ²	
Allongement longitudinal	> 300%	DIN EN ISO 527
Allongement à la rupture transversal	> 500%	

Données techniques papier		
Caractéristique	Valeur	Norme / Méthode
Épaisseur	57± 8µm	ISO 534
Résistance à la rupture longitudinale	≥ 3,1kN/m	ISO 1924-3
Résistance à la rupture transversale	≥ 1,3kN/m	
Force de séparation (Tesa 7476)	22 ± 11N/m	FINAT 10

Stockage

24 mois à +20 °C et une humidité relative de 50%. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées pendant une période prolongée.

À noter

Ces informations fournissent des renseignements sur notre produit, elles ne constituent pas une garantie de certaines propriétés ni d'adéquation à un usage concret. Ce dernier doit être vérifié par l'utilisateur sous sa propre responsabilité. Nous assumons la responsabilité de nos produits exclusivement conformément à nos conditions générales de vente, sauf accord contraire dans des cas particuliers. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique.

Fiche technique

Exposant

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Date d'émission

25.11.2025

Identité du matériau

Numéro d'article	Nom du produit	Description
5188	Permafix 8260	Dokumententasche

Validité

Jusqu'à révocation

Description du produit

Pochette documents autocollante en LDPE avec scellage sur 3 côtés, colle thermofusible et papier kraft couché blanc sur une face.

Données générales	
Caractéristique	Valeur
Largeur	175mm
Largeur intérieure	165mm
Longueur	127.5mm
Longueur intérieure	122.5mm
Languette/rabat	15mm
Conforme à la poste	Non

Données techniques matériaux	
Caractéristique	Valeur
Film supérieur	LDPE PIR max. 60%
Épaisseur du film supérieur	40µm*
Film inférieur	LDPE PIR max. 60%
Épaisseur du film inférieur	40µm*
Papier support	Siliconé sur une face, certifié FSC®

*Les tolérances relatives à l'épaisseur du film et au grammage sont conformes à la clause de contrôle et d'évaluation GKV pour les films et produits en polyéthylène haute pression, dans leur version respective en vigueur.

Traitement

Après avoir retiré le papier protecteur, appuyer fermement sur toute la surface de la poche. Les poches doivent être collées à une température supérieure à +10 °C.

Adhère au papier, au carton, à l'acier, au film plastique et au plastique.

Stockage

Se conserve 24 mois et doit être stocké dans un endroit sec à une température comprise entre +10 °C et +30 °C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées pendant une période prolongée.

À noter

Ces informations fournissent des renseignements sur notre produit, elles ne constituent pas une garantie de certaines propriétés ni d'adéquation à un usage concret. Ce dernier doit être vérifié par l'utilisateur sous sa propre responsabilité. Nous assumons la responsabilité de nos produits exclusivement conformément à nos conditions générales de vente, sauf accord contraire dans des cas particuliers. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique.

Fiche technique

Exposant

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Date d'émission

25.11.2025

Identité du matériau

Numéro d'article	Nom du produit	Description
5190	Permafix 8260	Pochette documents

Validité

Jusqu'à révocation

Description du produit

Pochette documents autocollante en LDPE avec scellage sur 3 côtés, colle thermofusible et papier kraft couché blanc sur une face.

Données générales	
Caractéristique	Valeur
Largeur	245mm
Largeur intérieure	235mm
Longueur	127.5mm
Longueur intérieure	122.5mm
Languette/rabat	15mm
Conforme à la poste	Non

Données techniques matériaux	
Caractéristique	Valeur
Film supérieur	LDPE PIR max. 60%
Épaisseur du film supérieur	40µm*
Film inférieur	LDPE PIR max. 60%
Épaisseur du film inférieur	40µm*
Papier support	Siliconé sur une face, certifié FSC®

*Les tolérances relatives à l'épaisseur du film et au grammage sont conformes à la clause de contrôle et d'évaluation GKV pour les films et produits en polyéthylène haute pression, dans leur version respective en vigueur.

Traitement

Après avoir retiré le papier protecteur, appuyer fermement sur toute la surface de la poche. Les poches doivent être collées à une température supérieure à +10 °C.

Adhère au papier, au carton, à l'acier, au film plastique et au plastique.

Stockage

Se conserve 24 mois et doit être stocké dans un endroit sec à une température comprise entre +10 °C et +30 °C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées pendant une période prolongée.

À noter

Ces informations fournissent des renseignements sur notre produit, elles ne constituent pas une garantie de certaines propriétés ni d'adéquation à un usage concret. Ce dernier doit être vérifié par l'utilisateur sous sa propre responsabilité. Nous assumons la responsabilité de nos produits exclusivement conformément à nos conditions générales de vente, sauf accord contraire dans des cas particuliers. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique.