

Fiche technique

Exposant

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Date d'émission

04.11.2025

Identité du matériau

Numéro d'article	Nom du produit	Description
212672	Permafix 8280	Pochette documents

Validité

Jusqu'à révocation

Description du produit

Pochette autocollante pour documents, composée à 100 % de papier certifié FSC® et d'adhésif hotmelt.

Données générales	
Caractéristique	Valeur
Largeur	240mm
Largeur intérieure	225mm
Longueur	165mm
Longueur intérieure	160mm
Languette/rabat	15mm
Conforme à la poste	Non

Données techniques du recto papier parchemin		
Caractéristique	Valeur	Norme / Méthode
Structure du papier	35g/m ² ± 10%	
Résistance à la déchirure longitudinale	3,2kN/m	ISO 1924-2
Résistance à la déchirure transversale	1,6kN/m	ISO 1924-2

Données techniques verso papier		
Caractéristique	Valeur	Norme / Méthode
Structure du papier	35g/m ² ± 10%	
Résistance à la déchirure longitudinale	3,5kN/m	ISO 1924-3
Résistance à la déchirure transversale	1,5kN/m	ISO 1924-3

Données techniques papier protecteur		
Caractéristique	Valeur	Norme / Méthode
Structure du papier	43 ± 2,0g/m ²	ISO 536
Résistance à la rupture longitudinale	≥ 3,1kN/m	ISO 1924-3
Résistance à la rupture transversale	≥ 1,3kN/m	
Force de séparation (Tesa 7476)	22 ± 11N/m	FINAT 10

Stockage

24 mois à +20 °C et une humidité relative de 50%. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées pendant une période prolongée

À noter

Ces informations fournissent des renseignements sur notre produit, elles ne constituent pas une garantie de certaines propriétés ni d'adéquation à un usage concret. Ce dernier doit être vérifié par l'utilisateur sous sa propre responsabilité. Nous assumons la responsabilité de nos produits exclusivement conformément à nos conditions générales de vente, sauf accord contraire dans des cas particuliers. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique.